

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || [bfm@nt-rt.ru](mailto:bfm@nt-rt.ru)

## Розетки в цельнолитом корпусе с защитой и переключателем



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17300](#)

16A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE

BALS-Prd.-Nr	17300
EAN	4024941173001
Категория продукта	TE настенная розетка с выключателем, с предохранителем
Текущий	16A
Количество полюсов	5p
Расположение фаз	3п+Н+ЧП
Положение заземления	6 ч

Напряжение	200/346 - 240/415В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	красный RAL 3000
Цвет прибора	Рабочее окно цвета дымчатого топаза Крышка на петлях красного цвета RAL 3000 Винты корпуса серого цвета RAL 7035 Нижняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Верхняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Ручка управления серого цвета RAL 7035
Конструкция соединения	безвинтовые пружинные клеммы в виде клеточного зажима с Kontex-contact
Максимальный размер проводника	4,0 кв.мм
Кабельный ввод	верхний ввод M32/M25 нижний ввод M32/M25
Высота	384мм
Ширина	134мм
Глубина	153 мм
Размер корпуса	365x134 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью.

### Дополнительная техническая информация

кабельный ввод два сверху и два снизу (открытые)

В 0-м положении запирается на 3 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм.

С 4-полюсным ВДТ 25/0,03 А  
С 3-полюсным автоматическим выключателем С-типа



## Настенная розетка с выключателем и предохранителем -

### [размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17299](#)

16A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE

BALS-Prd.-Nr	17306
EAN	4024941173063
Категория продукта	TE настенная розетка с выключателем, с предохранителем
Текущий	63А
Количество полюсов	5р
Расположение фаз	3п+Н+ЧП
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200/346 - 240/415В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	красный RAL 3000
Цвет прибора	Рабочее окно цвета дымчатого топаза Крышка на петлях красного цвета RAL 3000 Винты корпуса серого цвета RAL 7035 Нижняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Верхняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Ручка управления серого цвета RAL 7035
Конструкция соединения	винтовой зажим в виде рамочного зажима с Kontex-контактом

Максимальный размер проводника	25,0 кв.мм
Кабельный ввод	ввод сверху M40 ввод снизу M40/M32
Высота	500мм
Ширина	180мм
Глубина	191мм
Размер корпуса	460x180 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью.

### Дополнительная техническая информация

Кабельный ввод один сверху и два снизу открыты

В нулевом положении запирается на 4 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм.

С держателем предохранителя 3 полюса D02 с 4 полюсами 63/0.03A ВДТ



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17303](#)

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE

BALS-Prd.-Nr	17303
EAN	4024941173032
Категория продукта	Настенная розетка, с выключателем, с

предохранителем

Текущий	32А
Количество полюсов	5р
Расположение фаз	3п+Н+ЧП
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200/346 - 240/415В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	красный RAL 3000
Цвет прибора	Рабочее окно цвета дымчатого топаза Крышка на петлях красного цвета RAL 3000 Винты корпуса серого цвета RAL 7035 Нижняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Верхняя часть корпуса серого цвета RAL 7035 Ручка управления серого цвета RAL 7035
Конструкция соединения	безвинтовые пружинные клеммы в виде клеточного зажима с Kontex-contact
Максимальный размер проводника	10,0 кв.мм
Кабельный ввод	верхний ввод М40/М32 нижний ввод М40/32
Высота	391мм
Ширина	134мм
Глубина	153 мм
Размер корпуса	365x134 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью.

### Дополнительная техническая информация

кабельный ввод два сверху и два снизу (открытые)

В 0-м положении запирается на 3 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм.

С 4-полюсным ВДТ 40/0,03 А

С 3-полюсным автоматическим выключателем С-типа



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17302](#)

32A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 17306](#)

63A, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 17305](#)

63А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовые клеммы



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17282](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17281](#)

16A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17285](#)

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE





Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17284](#)

32А, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17288](#)

63А, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17287](#)

63А, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовой зажим TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с типом С М...](#)

[Арт.-№. 17309](#)

16А, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17308](#)

16A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17312](#)

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17311](#)

32А, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -

[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 17315](#)

63А, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -

[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 17314](#)

63А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовой зажим ТЕ



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -

[размеры корпуса 365x134 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17291](#)

16А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect ТЕ



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17290](#)

16A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE

•



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17294](#)

32A, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17293](#)

32А, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17297](#)

63А, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17296](#)

63А, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовой зажим TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17063](#)

32А, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE





Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17065](#)

63A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовой зажим TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17057](#)

32A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17060](#)

63A, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17062](#)

16A, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17058](#)

32А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17064](#)

32А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17066](#)

63А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма ТЕ



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 17037](#)

63А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17030](#)

32A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17028](#)

32A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17029](#)

16А, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP67, винтовой зажим TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17027](#)

16А, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17234](#)

32А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17283](#)

32А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17286](#)

63А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы

•



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размер корпуса 460x180 с основанием предохранителя...](#)

[Арт.-№. 17031](#)

63А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы





Настенная розетка с выключателем и предохранителем -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17034](#)

16А, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP67, винтовой зажим TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17032](#)

16А, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17033](#)

32A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17307](#)

16A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -

[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 17304](#)

63А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -

[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 17335](#)

63А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, винтовой зажим ТЕ



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 17310](#)

32А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 17313](#)

63А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP67, винтовые клеммы



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17289](#)

16А, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP67, винтовой зажим TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с С-образным корпусом...](#)

[Арт.-№. 17292](#)

32А, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17055](#)

16A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с типом С М...](#)

[Арт.-№. 17301](#)

32A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17059](#)

63А, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовой зажим TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с типом С М...](#)

[Арт.-№. 17298](#)

16А, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180 с предохранителем](#)

[Арт.-№. 17336](#)

63A, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовой зажим TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с основанием предохрани...](#)

[Арт.-№. 17238](#)

32A, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP67, Quick-Connect TE





Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17278](#)

16A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17061](#)

16A, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17340](#)

16А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP67, Quick-Connect TE

•



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17339](#)

63А, 3Р+РЕ, 7 ч, 480–500 В~, IP44, винтовой зажим TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17277](#)

63А, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, винтовой зажим TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17338](#)

32А, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17275](#)

16A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17337](#)

16A, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17279](#)

63A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP67, винтовой зажим TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17162](#)

32A, 3P+PE, 9 ч, 200–250 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17341](#)

32А, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17847](#)

63А, 3п+N+PE, 7 ч, 277/480 - 288/500В~, IP44, винтовая клемма TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180 с креплением...](#)

[Арт.-№. 17342](#)

63А, 3P+PE, 7 ч, 480–500 В~, IP67, винтовой зажим TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 1786 г.](#)

32А, 3p+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размер корпуса 460x180 с основанием предохранителя...](#)

[Арт.-№. 1735](#)

63А, 3п+N+PE, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP44, винтовой зажим



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 1776 г.](#)

16А, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415 В~, IP44, Quick-Connect TE





Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 1785 г.](#)

32А, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размер корпуса 460x180 с основанием предохранителя...](#)

[Арт.-№. 1770](#)

63А, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP67, винтовая клемма TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 1782 г.](#)

32А, 3р+N+PE, 6 ч, 200/346–240/415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 1777 г.](#)

32А, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP44, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размер корпуса 460x180 с основанием предохранителя...](#)

[Арт.-№. 179](#)

63А, 3п+N+РЕ, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма ТЕ



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размер корпуса 460x180 с основанием предохранителя...](#)

[Арт.-№. 177](#)

63А, 3п+N+РЕ, 9 ч, 120/208 - 144/250В~, IP44, винтовой зажим



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размер корпуса 460x180 с основанием предохранителя...](#)

[Арт.-№. 175](#)

63А, 3п+N+PE, 6 ч, 200/346 - 240/415В~, IP44, винтовая клемма TE

•



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180 с предохранителем](#)

[Арт.-№. 1793 г.](#)

63А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380—415 В~, IP44, винтовые клеммы



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размер корпуса 460x180 с основанием предохранителя...](#)

[Арт.-№. 178](#)

63А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовой зажим ТЕ



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размер корпуса 460x180 с основанием предохранителя...](#)

[Арт.-№. 174](#)

63А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP44, винтовые клеммы



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размер корпуса 460x180 с основанием предохранителя...](#)

[Арт.-№. 176](#)

63А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размер корпуса 460x180 с основанием предохранителя...](#)

[Арт.-№. 1791 г.](#)

63А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовые клеммы



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 460x180](#)

[Арт.-№. 1795 г.](#)

63А, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, винтовые клеммы



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -  
[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 1787 г.](#)

16А, 3P+PE, 6 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -

[размеры корпуса 365x134](#)

[Арт.-№. 1781 г.](#)

32А, 3Р+РЕ, 6 ч, 380–415 В~, IP67, Quick-Connect TE



Настенная розетка с выключателем и предохранителем -

[размер корпуса 460x180 с основанием предохранителя...](#)

[Арт.-№. 1734](#)

63А, 3Р+РЕ, 9 ч, 200–250 В~, IP44, винтовой зажим TE

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93