

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || bfm@nt-rt.ru

Заглушки для караванов скрытого монтажа



Розетка [размеры корпуса 163x102 черный поворотнo-откидной...](#)

[Арт.-№. 255](#)

16А, 2Р+РЕ, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы

BALS-Prd.-Nr	255
EAN	4024941002554
Категория продукта	вход для каравана скрытого монтажа
Текущий	16А
Количество полюсов	3р
Расположение фаз	2П+ПЭ
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200 - 250В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44

Цветовой код	черный RAL 9005
Цвет прибора	Нижняя часть корпуса синяя RAL 5015 Воротник синяя RAL 5015 Крышка корпуса синяя RAL 5015
Конструкция соединения	с винтовым зажимом
Максимальный размер проводника	2,5 кв.мм
Кабельный ввод	до диаметра 13,5
Высота	170мм
Ширина	102 мм
Глубина	75мм
Размер корпуса	163x102 мм (ВxШ)
Материал корпуса	АБС
Контакты	Контактодержатель изготовлен из полиамида Контакты латунные

Дополнительная техническая информация

Крепежные центры 103x88 встроенное отверстие 135x70
Кабельный ввод открыт с одной задней стороны

Корпус с резиновой прокладкой и рамкой для промежуточного крепления
Поворотная заглушка



Встраив. вилка для автодомов [размеры корпуса 163x102 белый поворотный...](#)

[Арт.-№. 251](#)

16A, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы

BALS-Prd.-Nr	251
EAN	4024941002516
Категория продукта	вход для каравана скрытого монтажа
Текущий	16А
Количество полюсов	3р
Расположение фаз	2П+ПЭ
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200 - 250В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	белый
Цвет прибора	Нижняя часть корпуса синяя RAL 5015 Воротник синяя RAL 5015 Крышка корпуса синяя RAL 5015
Конструкция соединения	с винтовым зажимом
Максимальный размер проводника	2,5 кв.мм
Кабельный ввод	до диаметра 13,5
Высота	170мм
Ширина	102 мм
Глубина	75мм
Размер корпуса	163x102 мм (ВxШ)
Материал корпуса	АБС
Контакты	Контактодержатель изготовлен из полиамида Контакты латунные

Дополнительная техническая информация

Крепежные центры 103x88 встроенное отверстие 135x70
Кабельный ввод открыт с одной задней стороны

Поворотная заглушка



Розетка [размеры корпуса 163x102 белый поворотный...](#)

[Арт.-№. 254](#)

16А, 2P+PE, 6 ч, 200–250 В~, IP44, винтовые клеммы

BALS-Prd.-Nr	254
EAN	4024941002547
Категория продукта	вход для каравана скрытого монтажа
Текущий	16А
Количество полюсов	3р
Расположение фаз	2П+ПЭ
Положение заземления	6 ч
Напряжение	200 - 250В~
Частота	50/60 Гц
Степень защиты	IP44
Цветовой код	белый
Цвет прибора	Нижняя часть корпуса синяя RAL 5015 Воротник синяя RAL 5015 Крышка корпуса синяя RAL 5015
Конструкция соединения	с винтовым зажимом
Максимальный размер проводника	2,5 кв.мм
Кабельный ввод	до диаметра 13,5
Высота	170мм
Ширина	102 мм
Глубина	75мм

Размер корпуса	163x102 мм (ВxШ)
Материал корпуса	АБС
Контакты	Контактодержатель изготовлен из полиамида Контакты латунные

Дополнительная техническая информация

Крепежные центры 103x88 встроенное отверстие 135x70
Кабельный ввод открыт с одной задней стороны

Корпус с резиновой прокладкой и рамкой для промежуточного крепления
Поворотная заглушка

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || bfm@nt-rt.ru